



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

AEROTAPE PREMIUM BLUE

ADHÉSIF BLEU TRÈS FLEXIBLE POUR PARE-PLUIE / PARE-VAPEUR / SOUS-TOITURE



DOMAINES D'APPLICATION

RÉSISTANT
AU FROID

RÉSISTANT
À L'EAU

DÉCOUPE
MANUELLE

USAGE
INTÉRIEUR
EXTERIEUR

HAUTE
FLEXIBILITÉ

FORTE
ACCROCHE
INITIALE

La bande adhésive **AEROTAPE PREMIUM BLUE** assure le collage et l'étanchéité à l'air des pare-vapeur AEROVAP, des écrans de sous-toiture AEROMAX et des pare-pluie AEROPLUS, au niveau des zones de recouvrement et abouts de lés, des pourtours de châssis de fenêtres, des zones de pénétration de gaines techniques ou d'éléments de charpente. **AEROTAPE PREMIUM BLUE** assure l'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois (par exemple : OSB) et permet également de réparer un accroc de manière fiable et parfaitement étanche et de réaliser des raccords d'écrans aux points singuliers. Cet adhésif est composé d'un film PE spécial, avec grille de renfort flexible, résistant aux UV. Extensible, souple, utilisable sans outil et pouvant être déchiré à la main, **AEROTAPE PREMIUM BLUE** garantit un collage sûr et durable, de haute qualité et insensible à l'humidité.

Sa haute flexibilité permet à l'**AEROTAPE PREMIUM BLUE** d'être utilisé pour le traitement des points singuliers.

Produit conforme à l'avis CSTB GS20 : Systèmes d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment.

Support	Film PE + grille de renfort
Couleur	Bleu, marquage blanc
Nature de l'adhésif	Acrylique
Grammage de la masse adhésive	200 g/m ²
Épaisseur	270 µm
Pouvoir adhésif sur membrane	> 25 N/50 mm
Température de mise en œuvre	> -10°C
Tenue en température	-40°C / +80°C
Résistance aux intempéries	6 mois
Durée de stockage	12 mois
Conditions de stockage	5 à 30°C / 35 à 65 % HR
Vieillessement : grande stabilité dans le temps.	
La masse adhésive garde à long terme ses caractéristiques adhésives.	

ROULEAU
60mm
x40m

FABRICATION
FRANÇAISE



SALOLA
ENVIRONNEMENT